

# ロール材スタンド 吊り下げタイプ らくらくカッター付き

動画も  
見てね!



動画を見る



Click 



※ワークテーブルは付属しません。別売りです。  
※緩衝材は含まれておりません。



カッターの使用は  
不用意な危険が...

らくらく  
スライドカット!



刃が出ない  
2段階操作で  
安心安全!

右からでも  
左からでも  
スパッとカット!

使わないスペースの  
有効活用!

# ◎ロール材のセット方法は2パターン

## 外側取り付け

部屋の中央や通路に余裕がある場所におすすめ  
ロール材の交換がらくらく完了！



使用例  
SUP-1575-WW + RS-RTS1200  
(別売りワークテーブル) (本商品)

## 内側取り付け


作業台を壁際にセットしていても大丈夫  
天板下の空間を有効活用して省スペースに！



使用例  
SUP-1575-WW + RS-RTS1200  
(別売りワークテーブル) (本商品)  
+ RS-SS  
(オプション芯棒ストッパーセット)



ロール材スタンド 吊り下げタイプ らくらく cutter 付き  
RS-RTS1200



カッターは左右どちらからでも操作できます。  
カッター刃には触れない構造で安全作業ができます。



### オプション 芯棒ストッパーセット


芯棒ストッパーを追加できます。  
幅の異なるロール材を2本セットしての欲張り利用もOK! RS-SS (2個セット) **¥3,000**  
※芯棒ストッパーを追加の場合、ロール材の合計長さ寸法は、ストッパー寸法 66mm (2個分) を引いた長さ以内でご使用いただけます。



ボタンを押さないとカッター刃が出てこない安全設計。  
カッター刃は市販のロータリーカッター替刃 (直径 45mm) をご使用いただけます。



カット後は自動的に開き、次のカット作業に備えます



取付条件が合えば、ご使用中の作業台にも取り付けできます。

[取付条件]  
取付可能な天板厚さ A : 16 ~ 40 mm  
取付可能な天板つかみ代 B : 33 mm以上

ロール材積載耐荷重  
**10kg**

粉体塗装  
シルキーホワイト色

組立式 #3 組立目安 1人40分

サイズ	品番	外寸法 (W×D×H)	使用可能ロール材寸法	※取付可能ワークテーブル	質量 (kg)	定価 (税抜)
W1200 用	RS-RTS1200	1377×285×460	L1220 mm以下、外径 550 mm以下、 芯内径 30 mm以上、 厚み 10 mm以下、 重量 10 kg以下のロール材	150 シリーズ・300 シリーズ 間口 W1500 mm以上 奥行 D600 mm以上 高さ H740 mm以上	9.8	<b>¥147,900</b>
W600 用	RS-RTS600	777×285×460	L620 mm以下、外径 550 mm以下、 芯内径 30 mm以上、 厚み 10 mm以下、 重量 10 kg以下のロール材	150 シリーズ・300 シリーズ 間口 W900 mm以上 奥行 D600 mm以上 高さ H740 mm以上	7.5	<b>¥139,200</b>

⚠️ 当社ワークテーブル 300 シリーズ スチール天板への取付は出来ませんのでご注意ください

発売元

**山金工業株式会社**

本社・工場 … 福井市 支店 … 東京・大阪・金沢



ホームページを見る

Click



ISO 9001 : 2015 認証番号 09394  
ISO14001 : 2015 認証番号 07451  
森田工場・春江倉庫

お問い合わせは・・・