









総合カタログ(紙カタログ)におきまして掲載の誤りがありました。お詫びのうえ訂正させていただきます。

なお、弊社ホームページに掲載のWebカタログには、訂正済み情報を掲載しております。

更新日：2021 / 03 / 10

P 31 左上 表示マークのご説明 NEW 本カタログで初めて掲載された商品です。 グリーン購入法 グリーン購入法に適合している商品に表示しております。(P271参照) G 準拠 グリーン購入法に準拠している商品に表示しております。(P271参照) RoHS2 指令適合 RoHS2指令に適合している商品に表示しております。 (P283 参照)	P 34 上段右から 3 列目 天板種類と特徴  グリーン アイボリー 320~800kg パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼りです。中量作業に適しています。バース取付けにも対応できます。ですが、弾力があるため元にもどり 86~97 104, 200	P 34 上段右から 2 列目 天板種類と特徴  グリーン 1200kg パーチクルボードに塩ビシートを貼った天板です。弾力性があり、ワークへのキズを防ぎます。バース取付けにも対応できます。刃物など鋭利なものを使う 98~103 (98~99)
P 34 下段右から 4 列目 天板種類と特徴  木目柄 アイボリー 300 (320~800kg) 表面材に硬度のあるメラミン化粧板を採用。アイボリー色については表面が摩擦しても目立たない同色コアで表面は照明の写り込みを抑える梨地仕上げとなっています。表面硬度は8Hです。 124~125 (86~97, 104)	P 34 下段右から 3 列目 天板種類と特徴  木目柄 1200kg パーチクルボードを芯材に用い、充分な耐荷重を実現しました。バース等の貫通ボルトにも対応できます。表面硬度は8Hです。 98~103 (98~99)	P 35 上段右から 1 列目 天板種類と特徴  ホワイト 10kg パーチクルボードを芯材とし、メラミン含浸シートを熱圧一体化成型した化粧板です。表面硬度は7Hです。 182~183 (170~171)
P 35 下段右から 3 列目 天板種類と特徴  木目柄 3000kg 積層合板にニス仕上げを施しました。衝撃に強く重作業に適しています。バースの取付けにも対応できます。天板ごとに色調が若干異なりますのでご了承ください。 117 (105~107)	P 50 下段左 キャスターセット オプション キャスターセット 小口運賃  ▲ キャスターをセットした状態で物を載せたり作業は行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の恐れがあります。 ● 従来お使い頂いている150シリーズにも取付け可能なキャスターセットです。 ▲ 半面棚板を2枚ご使用の上全面棚板付としてお使い頂いている場合、キャスターセットを取付けできない場合がございます。下図の寸法をご確認ください。 但し、高さ調整タイプへの取付けはできません。	P 125 上段 昇降タイプメラミン天板  カラー記号  -MW -IW

総合カタログ（紙カタログ）におきまして掲載の誤りがありました。お詫びのうえ訂正させていただきます。
 なお、弊社ホームページに掲載のWeb カタログには、訂正済み情報を掲載しております。

更新日：2021 / 03 / 10

P 244 ボルトレス軽量ラック (150 kg / 段)


オプション

落下防止バー

地震対策として、段ごとにワンタッチでセットできます。

⚠️ ボルト式軽量ラック (120kg / 段)、
 ボルトレス軽中量ラック (150kg / 段) 専用です。
 (他の耐荷重の棚にはご使用いただけません)


軽量



セット状態

表 3(P288 の次) 代表的な色見本

■ ホワイトグレー



- 軽量ラック 120kg / 段
- 軽中量ラック 150kg / 段
- 軽中量ラック 200kg / 段
- 中量ラック 300kg / 段
- 中量ラック 500kg / 段
- パレットラック
- 色彩ラック

軽量ラック

