




メカの発祥地、ドイツ製昇降パーツを採用！
業界トップクラスのスムーズな動きが自慢！

ワークテーブル 昇降タイプ

基本性能 & Good News!

耐荷重試験



均等耐荷重
静止時 300 kg
昇降時 100 kg

試験風景
(写真は集中荷重試験)

NEW コンセントトレイを追加



コンセントトレイにはオプションの
OA タップを設置でき配線もすっきり。




オプション 小口運賃

T-ECOH3430NM
定価 (税抜) ￥7,000

- 抜け止め機能付き 3P コンセント 4口仕様。
 - 通電ランプ付。使用可能をお知らせします。
- 15A・125V・1500Wまで、3P プラグ 4個、抜け止めコンセント
通電標示 LED 付き、コード長 3m、3P→2P 変換アダプター付き

可動範囲確認シール




見やすい位置に
可動範囲を示す
シール付き
調整ストローク 300 mm
無段階での微調整が可能

3方向操作方式



正面・右側面・左側面
の3方向からハンドル
昇降操作ができます。



- 3方向からの操作ができるようになりました。
- ドイツ製強化型昇降ユニットによりさらにスムーズな昇降が可能。
- 組立て式になり、狭い通路の奥でもラクラク搬入。
- コンセントトレーが付いて、すっきりとした配線ができます。

メラミン天板

SSM-1890A-MW

天板仕様

カラー記号

| 木目柄 | アイボリー色 |
|-----|--------|
| -MW | -IW |

| サイズ (W×D×H) | 品番 | 質量 | 定価 (税抜) |
|---------------------|--------------|---------|----------|
| 1800×900×715 ~ 1015 | SSM-1890A-□□ | 82.0 kg | ¥403,100 |
| 1800×750×715 ~ 1015 | SSM-1875A-□□ | 76.6 kg | ¥396,500 |
| 1500×750×715 ~ 1015 | SSM-1575A-□□ | 69.1 kg | ¥383,800 |
| 1200×750×715 ~ 1015 | SSM-1275A-□□ | 61.6 kg | ¥366,900 |
| 900×750×715 ~ 1015 | SSM- 975A-□□ | 54.1 kg | ¥358,900 |

ご注文の際、品番の-□□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板

SSR-1890A-GW

天板仕様

カラー記号

| グリーン色 | アイボリー色 |
|-------|--------|
| -GW | -IW |

| サイズ (W×D×H) | 品番 | 質量 | 定価 (税抜) |
|---------------------|--------------|---------|----------|
| 1800×900×715 ~ 1015 | SSR-1890A-□□ | 78.4 kg | ¥404,600 |
| 1800×750×715 ~ 1015 | SSR-1875A-□□ | 73.6 kg | ¥393,000 |
| 1500×750×715 ~ 1015 | SSR-1575A-□□ | 66.6 kg | ¥386,400 |
| 1200×750×715 ~ 1015 | SSR-1275A-□□ | 59.6 kg | ¥371,700 |
| 900×750×715 ~ 1015 | SSR- 975A-□□ | 52.7 kg | ¥363,000 |

ご注文の際、品番の-□□にカラー記号を当てはめてください。

ポリエステル天板

SSP-1890A-IW

天板仕様

カラー記号

| 木目柄 | アイボリー色 |
|-----|--------|
| -MW | -IW |

| サイズ (W×D×H) | 品番 | 質量 | 定価 (税抜) |
|---------------------|--------------|---------|----------|
| 1800×900×715 ~ 1015 | SSP-1890A-□□ | 73.8 kg | ¥394,900 |
| 1800×750×715 ~ 1015 | SSP-1875A-□□ | 69.7 kg | ¥387,000 |
| 1500×750×715 ~ 1015 | SSP-1575A-□□ | 63.4 kg | ¥378,700 |
| 1200×750×715 ~ 1015 | SSP-1275A-□□ | 57.1 kg | ¥364,300 |
| 900×750×715 ~ 1015 | SSP- 975A-□□ | 50.8 kg | ¥354,900 |

ご注文の際、品番の-□□にカラー記号を当てはめてください。

更に便利な移動式にするための キャスターセット

移動式をご希望の場合、アジャスターをキャスターに変更できます。
ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。



キャスターセット (4個セット)
FT-W75B-L-4 ¥16,600
75φウレタン巻きナイロン車
(自在ストッパー付 4個)
耐荷重：停止時 224 kg (自重含む)
昇降時 100 kg (積載荷重)
キャスターを取り付けた場合：H777 mm ~ 1077 mm
ネジ：M12×P1.75×L25

物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。



オプション 小口運賃



均等耐荷重 **300kg** (停止時) 均等耐荷重 **100kg** (昇降時) 粉体塗装 シルキーホワイト色

組立式 組立目安 **2人30分**

グリーン購入法適合商品

又は 13 と 19

お困りごとと解決のヒントがいっぱい！
総合カタログをご請求ください。



発売元

山金工業株式会社

本社・工場
支店
ホームページ

福井市
東京・大阪・金沢
https://www.yamakin-s.com/



お問い合わせは・・・