






















基本性能 & Good News!

3 方向操作方式



正面・右側面・左側面 の3方向からハンドル 昇降操作ができます。



可動範囲を示す シール付き 調整ストローク 300 mm 無段階での微調整が可能

コンセントトレーを追加



コンセントトレーにはオプションの OA タップを設置でき配線もすっきり。



オプション
小口運賃

T-ECOH3430NM 定価(税抜) ¥7,000

- ●抜け止め機能付き 3P コンセント4口仕様。
- ●通電ランプ付。使用可能をお知らせします。

15A・125V・1500Wまで、3P プラグ 4 個、抜け止めコンセント 通電標示 LED 付き、コード長 3m、3P→2P 変換アダプター付き

耐荷重試験

試験風景 (写真は集中荷重試験)



キャスターセット 更に便利な移動式に

移動式をご希望の場合、アジャスターをキャスターに変更できます。 ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。



キャスターセット (4個セット)

FT-W75B-L-4 ¥16,600

75φウレタン巻きナイロン車
(自在ストッパー付 4個)
耐荷重:停止時 224 kg (自重含む)
昇降時 100 kg (積載荷重)
キャスターを取り付けた場合: H777 mm~ 1077 mm ネジ: M12×P1.75×L25

物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。 又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。



オプション 小口運賃





















お問い合わせは・・・